

CARGADORES



S-TC1A, S-TC36A

CARGADORES DE BATERÍAS POR GOTEO

CARACTERÍSTICAS

- Controlado por un microprocesador
- Indicadores LED
- Protección contra sobrecarga
- Carcasa resistente al clima
- Conexión con terminal de anillo
- Para usarse con baterías de 6 y 12 volts*



* S-TC36A para usarse únicamente con baterías de 12 volts.

UNA SOLUCION PARA USTED

Tenemos el cargador que usted necesita, sin importar qué aplicación le quiera dar.

MANTENER SUS BATERÍAS CARGADAS

Conecte cualquier dispositivo, incluyendo: puertas, bombas, alimentadores para animales, o cualquier dispositivo que requiera activación programada.

ROBUSTO Y DURADERO

Con una carcasa IP-65, resistente al clima, ¡nuestros cargadores están diseñados para ser duraderos!

CARGADO INTELIGENTE

Al proporcionar carga únicamente cuando sea necesario, nuestros cargadores mantienen su batería cargada de manera segura sin el riesgo de una sobrecarga.

ESPECIFICACIONES

**S-TC1A**

CARGADOR POR GOTEO DE 1-AMP
(BATERÍAS DE 6 Y 12 VOLTS)

PRODUCTO

Dimensiones 5.6"(L) x 2.3"(W) x 1.5"(H)
Peso de Envío 1 lb.

ELÉCTRICAS

Entrada 110-120 VAC
Salida (seleccionable) 6 VDC or 12 VDC, 1 A
Voltaje de Carga 7.2 V $\pm$.13 V
batería de 6 volts
14.4 V $\pm$.25 V
batería de 12 volts
Eficiencia >70%

AMBIENTALES

Temperatura de Operación -4 a 122 °F

**S-TC36A**

CARGADOR POR GOTEO DE 3.6-AMP
(BATERÍAS DE 12 VOLTS)

PRODUCTO

Dimensiones 2.44"(H) x 2.44"(W) x 1.30"(D)
Peso de Envío 1.1 lbs.

ELÉCTRICAS

Entrada 110-120 VAC
Salida 12 VDC, 3.6 A
Voltaje de Carga 14.4 V $\pm$.25 V
Eficiencia >75%

AMBIENTALES

Temperatura de Operación -4 a 122 °F



SECURITY BRANDS INC.TM
su **socio** en el control de acceso

Security Brands, Inc. Teléfono: (303) 799-9757
1675 W Yale Ave Línea Gratuita: (800) 541-5677
Englewood, CO 80110 Fax: (303) 799-9756
securitybrandsinc.com