

PHONELINK

16-5500

SISTEMA DE ENTRADA TELEFÓNICA DE 500 CÓDIGOS

CARACTERÍSTICAS

- Controla hasta 2 dispositivos
- Capacidad de 500 códigos de acceso
- Seguridad con bloqueo después de 3 intentos
- Código maestro personal
- Código de activación y código de inactividad
- Código de único uso
- Memoria no volátil
- Relevador con tiempo variable
- Entrada de eventos
- Tonos audibles e indicador LED
- Luz de noche



LIBERTAD DE QUEDARSE DENTRO

Programa el dispositivo desde su teléfono sin tener que salir.

FUNCIONA CON LA LÍNEA EXISTENTE

Este dispositivo no requiere una línea telefónica dedicada, por lo tanto, si ya cuenta con una línea telefónica, ¡Ya está listo!

ROBUSTO Y DURADERO

Construido de acero inoxidable y acero granallado, esta carcasa está diseñada para ser duradera.

PROGRAMACIÓN QUE USTED CONOCE

Los pasos de programación del teclado son rápidos, sencillos y familiares ya que son idénticos a los utilizados en todos los teclados de Security Brands.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO

Dimensiones	7-3/8"(H) x 7-3/8"(W) x 5-1/4"(D)
Peso de Envío	9 lbs.

ELÉCTRICAS

Entrada	12 VAC / VDC
Consumo de Corriente	menos de 65 mA @ 12 VDC en espera con luz nocturna
	menos de 90 mA @ 12 VDC con relevador activado

RELEVADOR

Capacidad Nominal del Contacto	2 A @ 30 V / .5 A @ 125 V Carga CD/Carga CA
Voltaje de Conmutación Máximo	125 V / 125 V
Capacidad de Corriente Máxima	2 A / 2 A
Potencia de Conmutación Máxima	60 W / 62.5 VA
Relevador con Tiempo Variable	1-99 segundos

AMBIENTALES

Temperatura de Operación	-15 a 175 °F
--------------------------	--------------

FUNCIONES ADICIONALES

- Cadencia de doble timbre
- Llamada en espera
- Desvío de llamada
- Volumen de micrófono y bocina ajustable
- Rango de 3,000 pies
- El modo de bajo consumo
- Cámara de video adicional

ENTRADA TELEFÓNICA

Cuando un invitado oprime el botón de llamada en la unidad, el teléfono conectado timbra con una cadencia de doble timbre, señalando que esta llamada es de la unidad.

Entonces se puede permitir el acceso a través del teclado del teléfono conectado.

Adicionalmente, se puede llamar a la unidad desde el teléfono conectado y se puede abrir y mantener.



PhoneAire
Entrada Telefónica Inalámbrica
16-1050



Ascent C1
Basado en Celular
25-C1



Ascent X1
Basado en Celular
16-X1



Advantage DK
1000 Códigos & Intercomunicador
ADV-1000i



Advantage DKE
100 Códigos, Económico
26-100L



SECURITY BRANDS INC™
su **socio** en el control de acceso

Security Brands, Inc.
1675 W Yale Ave
Englewood, CO 80110

Teléfono: (303) 799-9757
Línea Gratuita: (800) 541-5677
Fax: (303) 799-9756

securitybrandsinc.com